

FRAGOL

NÆRINGSMIDDEL- GODKJENTE SMØREMIDLER

Chain E 150 FG Spray

H1 syntetisk kjedespray for bruk i næringsmiddelindustri. Temperaturstabil, svært gode rusthindrende egenskaper, vannavstøtende og lang levetid gir lavt forbruk.

Grease FG-AL Plus 1,5 Spray

H1 syntetisk spraygrease for bruk i næringsmiddelindustri. Bruksområde -40 grader til 180 grader med peak 200 grader, Utmerket for lager og mekanismer i svært kalde omgivelser som fryselerer. Kan også benyttes i svært varme omgivelser. Lang levetid, svært gode rusthindrende egenskaper. Meget god vedheft.

3H WO 12 Spray

3H og H1 hvitoljebasert spray for bruk i næringsmiddelindustri. Universalspray for bruk på kjeder, lager, transportbånd, sleider, pneumatikk og husholdnings apparater. Temperaturområde -15 til 120 grader.

Grease FG-AL 2

H1 hvitoljebasert smørefett for næringsmiddelindustri. Utviklet for lager med lav hastighet og høy belastning. For generell lagersmøring. NLGI 2, Baseoljeviskositet 550, KP2K-20

Grease FG-CA 2-220

H1 PAO syntetisk smørefett med EP-additiver for næringsmiddelindustri. Utviklet for bruk i lager under ekstrem belastning med lav til middels hastighet. Motstandsdyktig mot vann, varme og ekstreme belastninger. NLGI 2, Baseoljeviskositet 220, KP2U-40

Grease FG-CA 2-400

H1 PAO syntetisk smørefett med EP-additiver for næringsmiddelindustri. Utviklet for bruk i lager under ekstrem belastning med lav hastighet. Motstandsdyktig mot vann, varme og ekstreme belastninger. NLGI 2, Baseoljeviskositet 400, KPHC2S-30



FRAGOL

NÆRINGSMIDDEL- GODKJENTE SMØREMIDLER

Gear P FG serie

H1 PAO syntetisk girolje med EP-additiv for næringsmiddelindustri. Utviklet for bruk i girkasser, tungt belastede lager og akselkoblinger for å nevne noe ISO VG 150, 220, 320, 460. DIN 51517-3 2018-09 CLP, ISO 12925-1 CKT

Hydraulic P FG serie

H1 PAO syntetisk hydraulikkolje for næringsmiddelindustri. Utviklet for bruk i hydraulikk- og sirkulasjonssystem, lager med lav til medium belastning. ISO VG 15, 22, 32, 46, 68. DIN 51524-3 HVLP, ISO-L-HEPR ISO VG 100. DIN 51524-3 HVLP, DIN 51517-3 CLP, ISO-L-HEPR

3H WO 68

3H og H1 hvitoljebasert universalolje for bruk i næringsmiddelindustri. Godt egnet for bruk på kjeder, lager, transportbånd, sleider, pneumatikk og husholdnings apparater. Temperaturområde 0 til 110 grader. Iso VG 68.

Chain E 220 FG

H1 Ester syntetisk kjedeolje for næringsmiddelindustri. Utviklet for bruk på kjeder til ovn, transport kjeder, kjededrev . Temperaturområde -20 til 240 grader.



YOUR PARTNER IN HALAL

H1

Lett gjenkjennelig godkjenning som kan gis av flere organ. Et H1 godkjent smøremiddel skal benyttes på smørepunkter hvor maten KAN komme i kontakt med smøremiddelet. Det betyr ikke at man kan benytte et H1 der man VET maten kommer i kontakt med smøremidler. Som mat regner man også levende fisk.

Smørepunkter å tenke på:

Luker på fiskebåter, girbokser som henger over transportbånd som transporterer mat. Kjeder som kan komme i kontakt med mat og hydraulikkanlegg hvor lekkasjer kan komme i kontakt med mat for å nevne noe

3H

Disse produktene er utviklet for bruk der man VET at smøremiddelet kommer i kontakt med maten. 3H skal brukes der man må anse smøremiddelet som en ingrediens i ferdig mat. Om man skal smøre et bakebrett skal det være 3H.

ISO 21469

Fragol Næringsmiddelgodkjente (foorgrade) smøremidler produsert i henhold til ISO 21469: 2006. Dette sikrer produkter av høy kvalitet. H1 og 3H sier ikke noe om smøremidlets kvalitet som smøremiddel