



TOP 2000 SMØREFETT



Top 2000

Et virkelig universalfett. Basert på syntetisk olje og spesiell kalsium såpefortykker. Fettets saltvannsbestandige egenskaper og EP-tilsetninger gjør det godt egnet til mange formål. Utmerket for bruk i fuktig klima inkludert sjø. Fettets unike vedheng og slagfasthet gjør det egnet også for pigghammer. Det er godt egnet for høy belastning og lav hastighet. Motstår gress saft godt og er dermed godt egnet på grasutstyr og i landbruket generelt. Til tross for relativt høy baseoljeviskositet er Top 2000 godt egnet også i sentralsmøresystemer.

Spesifikasjoner: DIN 51825 KP2K-30; NLGI 2; Temperaturområde -30 til 120 ° C (Peak 125 ° C); Baseoljeviskositet ved 40 ° C 800; Farge: Fluoriserende grønn

Top 2000 finnes i følgende forpakninger:

- 00037730 Standard patron 400 gram
- 01610043 Top 2000 tube 500 gr.
- 01610004 Lube shuttle 400 gr. med stor gjenge
- 01610039 Spesialpatron 500 gr. med liten gjenge
- 5 kg, 15 kg og 25 kg spann. 46 kg og 180 kg fat

Top 2000 Fettspray

Basert på de unike saltvannsbestandige egenskapene til Top 2000. Spray gjør det enklere å smøre flater som utskyt på kran, støttelabber og andre flater med høy belastning. Svært gode rusthindrende egenskaper. Velegnet også for smøring av wire. Farge: Fluoriserende grønn

Top 2000 fettspray varenummer

- 01612053



Top 2000 W

W = Winter. Samme egenskaper som Top 2000, men har en noe tynnere konsistens.

Spesifikasjoner: DIN 51825 KP1G-35; NLGI 1; Temperaturområde -35 til 110 ° C (Peak 120 ° C);

Baseoljeviskositet ved 40 ° C 800; Farge: Fluoriserende grønn

Top 200 W varenummer

- 01617030 standard 400 gram patron
- 15 kg og 25 kg spann. 180 kg fat

Top 2000 High Temp

Universal fett med EP-tilsetninger for områder med høye temperaturer. Litium kompleks såpefortykket med kalsium tilsetning gjør fett utmerket for bruk i hjullager i personbil og lastebil. Spesielt hvor skivebremsen kan medføre høye temperaturer. Godt egnet for bruk i rulle- og glidelager i tillegg til steder med høyere temperatur. Spesifikasjoner: DIN 51825 KP2P-20; Temperaturområde -25 til 150 ° C (Peak 200 ° C); Baseoljeviskositet ved 40 ° C 600; Farge: Brun

Top 2000 High Temp varenummer

- 01618030 standard 400 gram patron

VISSTE DU AT

Det er oljen i fett som smører. Derfor snakker vi mye om baseoljeviskositet. Et enkelt universal fett har ofte en baseolje med viskositet på 220 ved 40 C.

Top 2000 derimot har høyere baseoljeviskositet som i svært mange sammenhenger er gunstig. Sjekk med teknisk om du er usikker. Når vi snakker om såpefortykket, kan det sammenlignes med en svamp. Denne "svampen" frigir olje når den utsettes for belastning og trekker den tilbake når belastningen opphører. Litium er den mest brukte "svampen" i universal fett. Litium kompleks har en tettere struktur og holder bedre på oljen. Kalsium som i Top 2000 tåler vann betydelig bedre og motstår aggressive miljø godt. Konsistensen på smørefett oppgis i NLGI klasser. NLGI 000 er som en veldig tykk olje, mens NLGI 6 er hard som bakelitt. Mest brukt som universal fett er NLGI 2. EP eller Extreme Pressure tilsetning brukes når et fett skal tåle ekstreme belastninger. Et normalt universal fett omtales ofte som Litium mineralisk EP-2. Det betyr Litium "svamp", mineralisk baseolje, EP tilsetninger og NLGI klasse 2.